



dLAN® 500 duo

Technische gegevens

Standaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Auto MDI/X HomePlug
Protocollen	CSMA/CA (Powerline)
Transmissiesnelheid	Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500 (mbps)
Modulatie • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/265/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Bereik (in m)	Powerline: 300
Veiligheid	128 Bit AES
LED	Power (multi)
Toets	Pairing
Stopcontact • Stekker • Landen	Type C (CEEE 7/16) • (none) • (EU)
Toestelaansluiting	2 x Ethernet RJ45
Opgenomen vermogen	Maximaal W/A: 3.5 Typisch W/A: 2.5 Stand-by W/A: 0.3
Spanningsvoorziening	internal 196-250 V AC 50-60 Hz
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-25°C tot 70°C • 0°C tot 40°C
Afmetingen (in mm, zonder stekker)	65 x 81 x 29
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)
Besturingssystemen	Windows XP (32 Bit) Windows Vista (32 Bit), Windows Vista (64 Bit) Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8 (32 Bit), Windows 8 (64 Bit) Linux (Ubuntu), MAC OS X
Certificatie	CE Class B (EU, CH, NO)



dLAN® 500 duo

Verkoopinformatie

Garantie (in jaar)	3
Accessoires	Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel

Losse adapter

9113 (BE, PL, CZ, SK)	
EAN:	4250059691131
Gewicht:	273 g
Afmetingen:	115 x 190 x 81 mm
WEEE extra informatie:	
Gewicht WEEE:	149 g
Papier (groene punt):	100 g
Plastic (groene punt):	4 g
Overige (groene punt):	0 g

Starter Kit

9114 (BE, PL, CZ, SK)	
EAN:	4250059691148
Gewicht:	487 g
Afmetingen:	188.5 x 231 x 78.5 mm
WEEE extra informatie:	
Gewicht WEEE:	298 g
Papier (groene punt):	165 g
Plastic (groene punt):	8 g
Overige (groene punt):	0 g

Network Kit

9115 (BE, PL, CZ, SK)	
EAN:	4250059691155
Gewicht:	646 g
Afmetingen:	188.5 x 231 x 78.5 mm
WEEE extra informatie:	
Gewicht WEEE:	447 g
Papier (groene punt):	165 g
Plastic (groene punt):	12 g
Overige (groene punt):	0 g