



devolo

dLAN® 550 duo+

Technische gegevens

Standaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 1901 Auto MDI/X HomePlug
Protocollen	CSMA/CA (Powerline)
Transmissiesnelheid	Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500 (mbps)
Modulatie • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Bereik (in m)	Powerline: 400
Veiligheid	128 Bit AES
LED	dLAN (multi)
Toets	Pairing
Stopcontact • Stekker • Landen	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR, BE, PL, CZ, SK)
Voeding uit geïntegreerde stopcontact	16 A
Toestelaansluiting	2 x Ethernet RJ45
Opgenomen vermogen	Maximaal W/A: 3.1 W Typisch W/A: 2.6 W Stand-by W/A: 0.6 W
Spanningsvoorziening	internal 196-250 V AC 50-60 Hz
Dempingsfilter	2 - 68 MHz
Filterkarakteristieken	-22 db tot -45 db
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Afmetingen (in mm, zonder stekker)	110 x 65 x 40
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)
Besturingssystemen	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit) Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X 10.10
Certificatie	CE Class B (EU, CH, NO)



devolo

dLAN® 550 duo+

Verkoopinformatie

Garantie (in jaar)	3
Accessoires	Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel

Losse adapter

9293 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059692930
Gewicht: 365 g
Afmetingen: 190 x 118 x 80 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 250 g
Papier (groene punt): 110 g
Plastic (groene punt): 4 g
Overige (groene punt): 0.2 g

Starter Kit

9300 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059693005
Gewicht: 675 g
Afmetingen: 190 x 231 x 80 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 500 g
Papier (groene punt): 175 g
Plastic (groene punt): 8 g
Overige (groene punt): 0.4 g

© 2017 devolo AG, Germany. Alle rechten voorbehouden.

Technische gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

Versie: nl_BE 06.02.2017